


AM101/1300H S´dromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu) – pro osoby se sníženou hybností



Použití:

Pro závěsné WC

Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce - pro osoby se sníženou hybností

Pro užití s oddáleným nebo senzorovým ovládním

Pro namontování opěrných madel

Pro tloušťku podlah 0-200 mm

Pro montáž závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Vlastnosti:

- Rám pro zavěšení závěsného WC s deskami pro instalaci invalidního madla
- Nastavitelné kotvící výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0-200 mm
- Viditelné označení nivelace a středové rysky
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0-93 mm
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatně dostatečně nosné sádkartonové příčce nebo před nosnou stěnu
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádkartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídavné vyztužující ani kotvící prvky
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádrčky a tlumí prostup vibrací z nádrčky do stavební konstrukce
- Příprava na připojení držáku s DG 1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Duální splachování, nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alcaplast
- Servisní práce bez použití náradí
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Nádrčka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20-95 mm
- Stavební hloubka 125 mm
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou

AM101/1300H Sácedromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu) – pro osoby se sníženou hybností

Normy:

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Rozsah dodávky:

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Samonosný rám
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"-3/8"
- Šroub mechanismu 2 ks
- Fixační set: vrut Ø8x60 - 4 ks, hmoždinka Ø12 - 4 ks
- Fixační materiál pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 - 2 ks, podložky 4 ks, krytka 2 ks, matice 2 ks, chránička závitu 2 ks
- Koleny odpadů HT 90/110 polyethylen, PE-HD
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný

Objednací číslo:

| Kód | EAN |
|-------------|---------------|
| AM101/1300H | 8595580550967 |

Technické parametry:

- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-0,8 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Velké spláchnutí 6-9 l
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádrži 9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

Záruka:

2/6 let

Související výrobky:

A06, A06E, A16M-3/8", A90-22, A90-45, A90-90, A90-90P40, A91-150, A91-250, A91-400, A92, M147, M148, M900, M9000, M9006, M901, M902, M907, M908, M909, M91, M910, M910CR, M918, M930, M930CR, MPO10, MPO11, MPO12, MPO13, Ovládací tlačítka ALCA, Ovládací tlačítka FLAT, Ovládací tlačítka senzorová, P103, P120, WC ALCA

Náhradní díly:

M 021 ND, M 023 ND, M 026 ND, M 028 ND, M 042 ND, M 043B ND, M 080 ND, M 243 ND, M 903, M 916, M0017Č-ND, M952, M952D, M954, M955, M956, M959, MN0091-ND, MN0092Č-ND, MN0101-ND, MN0102Č-DLOUHÝ, MN0102Č-ND, MN0114-ND, MN0115-ND, MN0118-ND, MN0121Č-ND, P 068

AM101/1300H S´drodromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu) – pro osoby se sníženou hybností

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Hmotnost (kus) | 32,3642 kg |
| Hmotnost (balení) | 32,3642 kg |
| Hmotnost (paleta) | 343,642 kg |
| Rozměr (kus) | 1195×1160×145 mm |
| Rozměr (balení) | 1195×1160×145 mm |
| Množství (balení) | 1 ks |
| Množství (paleta) | 10 ks |